

КЛМ ТЕРМОМЕТРЫ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ

КЛМ -40/60 и КЛМ 0 / 60, термометры для определения температуры воздуха внутри вентиляционных каналов.

Термометры могут быть использованы в помещениях.

На конце стержня датчика есть винт для регулировки положения указателя термометра.



Технические данные:

Диапазоны	
КЛМ -40/60	-40...+60 °C
КЛМ 0/60	0 ... +60 °C
Диаметр	100 мм
Погрешность	+/- 2 °C
Темп. окр. среды	см. диапазоны
Стержень	латунь, диам. 9 мм x 200 мм
Глубина погружения	> 60 мм ... <200 мм
Монтаж	с помощью фланца
Размеры Ш x В x Г	100 x 100 x 230 мм

Инструкции по оформлению заказа:

Модель	Номер изделия	Описание
КЛМ -40/60	1240010	Термометр -40...60 °C
КЛМ 0/60	1240020	Термометр 0 ...+60 °C

Прибор соответствует директиве 2004/108/EY, а также отвечает требованиям стандартов EN61000-6-3: 2001 (Generic Emission) и EN61000-6-2: 2001 (Generic Immunity).

Produal Oy

Keltakalliontie 18
48770 Kotka
FINLAND

www.produal.com

Tel: +358-5-230 9200
Fax: +358-5-230 9210
info@produal.fi